

DESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES PROTECTION DES MURS EN CONTACT AVEC LA TERRE MODÌ

Réalisation de protections des murs en contact avec la terre, offrant aération et drainage, avec les modalités suivantes :

- Fourniture et pose à la verticale, sur gaine imperméabilisante d'éléments de drainage MODÌ, en plastique recyclé résistant aux substances chimiques et organiques, de hauteur cm ... (de 5 ou 9 cm) et mesurant sur plan cm 58x58. Les éléments MODÌ sont autoverrouillants à l'aide de crochets garantissant la stabilité verticale, ils sont munis de 39 pieds par m², à base circulaire, arrondie ; ils sont conçus pour être décalés les uns par rapport aux autres et ont une résistance à la pression de plus de 10.000 kg/m². Les éléments MODÌ sont équipés de 192 trous par m² de diamètre adéquat permettant d'assurer le drainage de l'eau et d'éviter le passage des racines. Fermez l'intervalle qui se forme entre l'imperméabilisation et les éléments MODÌ en appliquant à proximité du pourtour un rebord fabriqué à partir des panneaux arrêt de coulée MODÌ, en la posant sur le côté et en l'enfilant entre les crochets prévus à cet effet et la paroi des piliers. Protégez les angles extérieurs et intérieurs avec une bande verticale de T.N.T. (tissu non tissé) de 50 cm de large environ.

MODÌ de hauteur cm... (5 ou 9 cm)

= € / m²