

HÄNGEGÄRTEN MODÌ

Herstellung eines wie folgt ausgeführten Hängegartens:

- 1- Lieferung und Einbau einer Wurzelschutzmatte mit einer Dicke von 4 mm = €/m² ...
- 2- Lieferung und Einbau von Drainageelementen MODÌ aus Recycling-Kunststoff, widerstandsfähig gegenüber chemischen und organischen Substanzen, mit einer Höhe von ... cm (5 oder 9), aufliegend auf wasserdichter Schicht, selbstarretierend mit einer Abmessung im Grundriss von 58x58 cm. Die Elemente MODÌ werden mit 39 Behältern pro m², rundem Fuß, abgerundet und versetzt angeordnet, sowie einem Wasservorrat von ... l/m² (14 oder 18) geliefert. Die Gesamtauflagefläche der Behälterfüße beträgt ... cm²/m² (1240 oder 609), mit einer Druckfestigkeit von mehr als 10.000 kg/m². Die Elemente MODÌ verfügen über 192 Öffnungen pro m² mit einem angemessenen Durchmesser von 8 mm, zum das Durchdringen von Wurzeln zu verhindern und einer hervorragende Drainage des Wassers zu gewährleisten. Die Verlegung beinhaltet auch einen eventuellen Zuschnitt.
MODÌ mit einer Höhe von ... cm (5 oder 9) = €/m² ...
- 4- Lieferung und Einbau des vulkanischen Lapillus oder Bimssteines, Korngröße 10-12 mm bis zur Füllung der Behälter. = €/m² ...
- 5- Lieferung und Einbau von Faservlies aus Polypropylen oder Polyester mit durchgängigen Fasern und 200 g/m², als Trennschicht zwischen den MODÌ - Elementen und dem Erdreich = €/m² ...
- 6- Lieferung und Einbau von Erdreich mit einer Dicke von (15-30) cm, geeignet für Hängegärten intensiver oder extensiver Art. = €/m² ...

Anm.: Für Hängegärten mit einer Neigung von mehr als 15% muss über dem Drainageelement MODÌ das Rasengitter MODÌ durch Befestigen mit den zugehörigen Dübeln angebracht werden, um ein eventuelles Verrutschen des Substrats zu verhindern.

Claudioforesi srl – Via Fosso 2/4 – 60027 S.Biagio – Osimo (AN) ITALY

Tel. +39 071 7109309 – +39 071 7202204 Fax +39 071 7108180

e-mail: info@claudioforesi.it - www.claudioforesi.it