

**BENESSERE****ECOLOGIA & RISPARMIO****MODÌ CASSAFORMA PER CEMENTO ED ERBA CE 080****TABELLA SPESSORI DEL SOTTOFONDO IN CM (min. 10 cm.)**

TIPO DI VEICOLO	ASSI	CARICO PER ASSE	carico ammissibile del terreno di posa (kg/cmq)						RETE ELETTRORALDATA MAGLIA cm. 20x20
			0,5	0,8	1	1,3	1,5	2	
			SOTTOFONDO (cm)						
AUTO ED AUTOCARRI LEGGERI	2	max 2t	10						Ø 6 mm
AUTOCARRI MEDI E PESANTI	2	da 2t a 10t	55	35	25	18	12	10	Ø 6 mm
AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI*	3+2	max 20t	95	70	55	45	36	25	Ø 8 mm

*Rif. D.M. LL.PP. 4 Maggio 1990

Il sottofondo deve essere realizzato con pietrisco e stabilizzato, rullato e compattato

CARATTERISTICHE CLS. CONSIGLIATO	RcK \geq 250 Kg/cmq.
---	------------------------

NOTE: Adeguati additivi come Fibre di Vetro o Metalliche favoriscono la resistenza e la compattezza del getto.

SPECIFICHE TECNICHE DELLA CASSAFORMA	
DIMENSIONE	600x600x80 mm.
SUPERFICIE INERBITA (autodrenante)	32%
SUPERFICIE D'APPOGGIO	0,43 mq/mq
VOLUME CLS	0,044 mc/mq
VOLUME TERRICCIO	0,035 mc/mq
DISTANZIALI PER RETE	H 20 mm

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione carrabile con Cassaforma per cemento ed erba MODÌ' :

- A) Fornitura e posa in opera di T.N.T. filo continuo gr/mq....(200÷400)(facoltativo) = €/mq.
- B) Fornitura e posa in opera del sottofondo di pietrisco e stabilizzato di granulometria variabile con spessore di cm rullato, compattato e ben stabilizzato. = €/mq.
- C) Fornitura e posa in opera di letto di posa con uno strato di sabbia di circa 3 cm. = €/mq.
- D) Fornitura e posa in opera della Cassaforma per cemento ed erba, tipo MODÌ, realizzata in plastica riciclata di altezza cm 8 e con dimensioni in pianta di cm 60 x 60. La Cassaforma MODÌ' è fornita di n°27 sagome al mq con interasse cm 20 x 20, a forma di quadrifoglio pretranciate sul perimetro superiore. La superficie di appoggio della Cassaforma sul terreno è di 0,43mq/mq. La superficie inerbita è il 32%. = €/mq. ...
- E) Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata Ø mm, con maglia da cm 20x20 con sovrapposizione: kg/mq. x €/kg. = €/mq.
- F) Fornitura e getto di calcestruzzo RcK \geq 250 kg/cmq. Prevedere adeguati giunti tecnici nelle due direzioni di posa ogni 4 ÷ 4,5 m. Per il riempimento a raso della Cassaforma MODÌ' il consumo di c.l.s. è di 0,044 mc/mq. = €/mq.
- G) Riempimento a raso dei vuoti ottenuti togliendo la parte superiore delle sagome a forma di quadrifoglio con terriccio organico. Il consumo del terriccio è pari a 0,035 mc/mq. = €/mq.
- H) Semina per la formazione del manto erboso. = €/mq.

WWW.CLAUDIOFORESI.IT

CLAUDIOFORESI SRL
VIA FOSSO 2/4
60027 S. BIAGIO - OSIMO (AN) ITALY
TEL. +39 071 7109309
TEL. +39 071 7202204
FAX +39 071 7108180
INFO@CLAUDIOFORESI.IT



Azienda certificata

